CSH
Climate System Home

ИНВЕРТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС ПОСТОЯННОГО ТОКА

Отопление/охлаждение/горячее водоснабжение

Подогрев пола

Охлаждение

Горячая вода

Подогрев пола и горячая вода

Охлаждение и горячая вода

Функции:

- Хладагент R290, низкий GWP(GWP=3)
- Класс энергопотребления: A+++
- Отопление+Охлаждение+ГВС
- Инверторный компрессор полного постоянного тока и двигатель вентилятора
- Стабильная работа при -25℃
- Интеллектуальное управление Wi-Fi
- Температура воды на выходе до 75℃

R290 A+++ Full Inverter WiFi TÜV SÜD

Технические данные

Фото							
Модель			CSH-006TC1	CSH-012TC1	CSH-012TC3	CSH-018TC1	CSH-018TC3
Источник питания		V/Ph/Hz	220~240/1/50	220~240/1/50	380~415/3/50	220~240/1/50	380~415/3/50
Номинальный нагрев (макс.) (A7/6°C,W30/35°C)	Теплопроизводительность	kW	2.92~9.1	4.30~15.20	4.30~15.20	7.24~22.1	7.24~22.1
	Потребляемая мощность	kW	0.61~2.11	0.87~3.73	0.87~3.73	1.5~5.88	1.5~5.88
	Входящий ток	A	2.8~9.25	4.02~16.38	1.78~6.04	6.86~30.25	2.82~9.16
Номинальный нагрев (макс.) (A7/6°C,W47/55°C)	Теплопроизводительность	kW	2.99~8.16	4.25~14.55	4.25~14.55	6.36~19.45	6.36~19.45
	Потребляемая мощность	kW	1.03~2.92	1.45~4.28	1.45~4.28	2.15~6.85	2.15~6.85
	Входящий ток	A	4.57~12.79	6.71~18.80	2.84~6.78	9.84~30.12	3.71~10.60
Номинальное охлаждение (макс.) (A35/24°C,W12/7°C)	Холодопроизводительность	kW	1.38~5.70	3.65~11.4	3.65~11.4	4.55~17.20	4.55~17.20
	Потребляемая мощность	kW	0.67~2.44	1.12~3.97	1.12~3.97	1.85~7.31	1.85~7.31
	Входящий ток	A	3.06~10.27	5.18~17.44	1.97~6.30	8.47~32.1	2.99~11.26
Уровень ERP (температура воды на выходе при 35°C)		/	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Максимальная потребляемая мощность		kW	3.50	5.40	5.85	7.50	10.50
Максимальный входной ток		A	15.00	25.00	10.00	35.00	17.00
Хладагент		/	R290	R290	R290	R290	R290
Номинальный расход воды		m³/h	1.00	2.06	2.06	3.10	3.10
Количество вентиляторов		/	1	1	1	2	2
Тип двигателя вентилятора		/	Инвертор постоянного тока				
Компрессор		/	Инвертор постоянного тока				
Циркуляционный насос		/	Тип инвертора/встроенный				
IP-класс		/	IPX4				
Звуковое давление на расстоянии 1 м		dB(A)	42	50	50	55	55
Максимальная температура воды на выходе		°C	75	75	75	75	75
Соединения водопроводных труб		/	DN 25 (1")	DN 25 (1")	DN 25 (1")	DN 32 (1-1/4")	DN 32 (1-1/4")
Перепад давления воды (макс.)		kPa	20	20	20	55	55
Диапазон рабочих температур (режим нагрева)		°C	-25~45				
Диапазон рабочих температур (режим охлаждения)		°C	16~45				
Размеры в распакованном виде (ДхГхВ)		mm	1187*418*805	1287*448*904	1287*448*904	1187*488*1456	1187*488*1456
Размеры в упаковке (ДхГхВ)		mm	1217*463*920	1317*493*1020	1317*493*1020	1217*538*1570	1217*538*1570
Вес в распакованном виде		kg	110	123	123	184	184
Вес в упаковке		kg	115	128	128	192	192

КЛИМАТ ДОМ

г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 1-3, лит. И

www.csh.spb.ru

+7(951) 677 74 05
+7(921) 335 30 40

info@climat-dom.ru